

VENTILO-CONVECTEUR HYDRONIQUE

SPÉCIFICATIONS:



Modèle		EFFI-FC-025	EFFI-FC-040	EFFI-FC-060	EFFI-FC-080	EFFI-FC-100
CHAUFFAGE						
Condition de performance : temp. ambiante. (DB) 70°F, Temp. (Entrée/Sortie): 158°F						
Capacité en chauffage	Btu/h	8700	13500	19600	24600	32000
Débit d'eau	GPM	0.97	1.50	2.16	2.73	3.56
Chute de pression	psi	1.54	1.77	3.80	3.99	4.09
Condition de performance : temp. ambiante. (DB) 70°F, Temp. (Entrée/Sortie): 140°F						
Capacité en chauffage	Btu/h	6680	10500	15300	19720	25500
Débit d'eau	GPM	0.99	1.70	2.36	3.00	3.74
Chute de pression	psi	1.56	1.84	3.90	4.02	4.11
Condition de performance : temp. ambiante. (DB) 70°F, Temp. (Entrée/Sortie): 122°F						
Capacité en chauffage	Btu/h	4600	8500	11400	14600	17800
Débit d'eau	GPM	1.01	1.89	2.55	3.26	3.92
Chute de pression	psi	1.57	1.90	3.99	4.05	4.13
Condition de performance : temp. ambiante. (DB) 70°F, Temp. (Entrée/Sortie): 113°F						
Capacité en chauffage	Btu/h	3600	6900	9200	11800	14300
Débit d'eau	GPM	1.03	2.09	2.75	3.53	4.10
Chute de pression	psi	1.59	1.97	4.02	4.08	4.15
REFROIDISSEMENT						
Condition de performance: temp. ambiante. (DB) 80 °F/67 °F, température de l'eau. (Entrée/Sortie): 50°F/60°F						
Capacité en refroidissement	Btu/h	2505	4789	6262	8767	10904
Condition de performance: temp. ambiante. (DB) 80 °F/67 °F, température de l'eau. (Entrée/Sortie): 48°F/58°F						
Capacité en refroidissement	Btu/h	2846	5442	7116	9963	12391
Condition de performance : temp. ambiante. (DB) 80 °F/67 °F, température de l'eau. (Entrée/Sortie): 45°F/55°F						
Capacité en refroidissement	Btu/h	3400	6500	8500	12000	14800
Débit d'eau	GPM	0.75	1.45	1.89	2.64	3.30
Chute de pression	psi	1.61	1.93	4.02	4.10	4.44
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	110 - 120 V / 1 Ph / 60Hz				
Puissance d'entrée	W	12	16	20	24	30
Entrée/sortie d'eau	NPT	¾	¾	¾	¾	¾
Orifice Sortie Condensation	inch	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
Volume d'air	CFM	94	188	270	340	381
Bruit Min.	dBA	24	27	28	28	30
Bruit Max.	dBA	40	44	46	47	48
Dimensions nettes (H x L x P)	inch	26" x 28" x 5"	26" x 35" x 5"	26" x 43" x 5"	26" x 51" x 5"	26" x 59" x 5"
Dimensions d'expédition (H x L x P)	inch	29" x 29" x 7"	29" x 37" x 7"	29" x 45" x 7"	29" x 53" x 7"	29" x 61" x 7"
Poids d'expédition	lb	44	53	61	68	79

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, effiQueenc se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et à la conception sans préavis.